

GALAX – Dehnfugenprofil **Hart-Weich PVC, Sichtbreite 5 mm**

Technisches Datenblatt

Einsatzgebiete

Dehnfugenprofile werden als Bewegungsfuge zur Feldaufteilung von Fliesenbelägen im Dünnbettverfahren eingesetzt. Sie sind in mittleren Beanspruchungsbereichen verwendbar, z.B. Wohnbereich, Verkaufsräume, Büro.

Eigenschaften

Dehnfugenprofile werden aus seitlich gelochten Befestigungsschenkel aus Hart-PVC- Regenerat und mittlere Zone aus Weich-PVC in Co-Extrusion gefertigt. Die 5 mm breite Dehnzone entspricht optisch etwa den übrigen Mörtelfugen und kann relativ kleine Bewegungen aufnehmen. Die seitlich gelochten Befestigungsschenkel werden im Fliesenkleber verankert und leiten die auftretende Bewegungen in die Bewegungszone weiter.

Dehnfugenprofile nehmen Druck-, Zug- und Höhenbewegungen auf und sind pilz- und bakterienresistent eingestellt. Mittlere Zone aus Weich-PVC ist witterungs- und UV-beständig. Sie sind im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Verarbeitung

- Dehnfugenprofil entsprechend der Fliesenstärke auswählen
- Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund mit einer Zahnkelle auftragen
- Das Profil mit dem gelochten Befestigungsschenkel in den Kleber eindrücken und ausrichten. Bewegungsfugen aus dem Untergrund müssen deckungsgleich übernommen werden.
- Den Befestigungsschenkel mit Fliesenkleber vollflächig überspachteln

- Die Fliesen so verlegen, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschliessen. Das Profil darf nicht höher stehen als der Belag. Im Profilbereich die Fliesen vollsatt verlegen
- Zwischen Profil und Fliese einen Fugenabstand von ca. 2 mm freilassen
- Fugenraum mit Fugen – Mörtel ausfüllen
- Kleber- oder Mörtelreste sofort entfernen

Profilhöhe

6 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm

Farben

manhattangrau, zementgrau, beige, rotbraun, schwarz

Profillänge

2,5 m und 3,0 m

Verpackung

10 Stück im Bund

Galax-Profile - Am Alten Sägewerk 9 - 95349 Thurnau - Tel. 09228 / 5974 - Fax 09228 / 8173

Unsere Produktinformationen sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. Die richtige und erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen übernommen werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung. 01.10.2014