

Florentiner Stufenprofil aus Edelstahl

Technisches Datenblatt

<p>Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none">• Schützend• Dekorativ <p>Produktbeschreibung</p> <p>Florentiner Stufenprofil aus Edelstahl eignet sich für die Gestaltung von Treppenstufen und bietet gleichzeitig Schutz vor mechanischer Beschädigung.</p> <p>Einsatzgebiete</p> <p>Florentiner Stufenprofil aus Edelstahl ist geeignet für Treppenstufen im privatem oder wenig frequentiertem Innenbereich.</p> <p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none">• Florentiner Stufenprofil entsprechend der Fliesenstärke auswählen• Belagsmaterial zunächst höhengerecht an der Setzstufe einbauen• Den gerundeten Hohlraum an der Profilvorderkante mit Fliesenkleber ausfüllen• Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund mit einer Zahnkelle auftragen• Das Profil mit dem gelochten Befestigungsschenkel in den Kleber eindrücken und so ausrichten, dass die Überhangkante des Profils die Setzstufenfliese überdeckt• Den Befestigungsschenkel mit Fliesenkleber vollflächig überspachteln	<ul style="list-style-type: none">• Die Fliesen so verlegen, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschliessen. Im Profilbereich die Fliesen vollsatt verlegen• Zwischen Profil und Fliese einen Fugenabstand von ca. 2 mm freilassen• Fugenraum mit Fugen – Mörtel ausfüllen• Kleber- oder Mörtelreste sofort entfernen <p>Material</p> <p>Edelstahl V2A (1.4301)</p> <p>Profilhöhe</p> <p>9 mm, 11 mm,</p> <p>Profillänge</p> <p>2,5 m</p> <p>Verpackung</p> <p>2 Stück im Bund</p> <p>Hinweise</p> <p>Oberflächen aus Edelstahl, die aggressiven Medien ausgesetzt sind sollten regelmäßig gereinigt werden. Reinigungsmittel dürfen keine Salzsäure oder Flusssäure enthalten. Der Kontakt mit rostigen Materialien ist zu vermeiden.</p>
---	--

Galax–Profile - Am Alten Sägewerk 9 - 95349 Thurnau - Tel. 09228 / 5974 - Fax 09228 / 8173

Unsere Produktinformationen sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. Die richtige und erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen übernommen werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung. Stand: 01.01.2014